

## Spezifikationen / Daten Peilsender TZ-GT01

<b>Ladespannung</b>	DC 4.2-5.5V / 400mA (über Mini-USB)
<b>Größe</b>	76 x 46 x 25 mm
<b>Gewicht</b>	85 g
<b>GSM Daten</b>	GSM 900/1800/1900 Mhz + GPRS TCP/UDP
<b>GPS Chipsatz</b>	SIRF – Star III
<b>GPS Empfindlichkeit</b>	-158 Db
<b>GPS Frequenz</b>	L1, 1575.42 Mhz
<b>Kanäle</b>	20
<b>Genauigkeit Position</b>	< 10 m
<b>Genauigkeit Geschw.</b>	0.1 m/sek.
<b>Genauigkeit Zeit</b>	1 ms, Synchronisation mit GPS-Sat.
<b>Betriebsber. heiß Start</b>	1 Sek.
<b>Betriebsber. warm Start</b>	38 Sek.
<b>Betriebsber. kalt Start</b>	42 Sek.
<b>Arbeitstemperatur</b>	- 20° C ~ + 60° C
<b>Stromversorgung</b>	Li-Akku 1280 mAh (3.7V) / extern: 5Volt USB
<b>Arbeitszeit mit Li-Akku</b>	20 Std. Standby, 8 Std. reine Arbeitszeit
<b>Arbeitszeit mit ext. Strom</b>	mit Autobat. 50 Ah ca. 100 Tage Standby/ 18 Tg. Arb.
<b>Betriebs-LEDs</b>	3 St. (Strom, GPS, GSM)
<b>Schalter</b>	4 St. (Ein/Aus, SOS, Schnellwahl B, Schnellwahl C)