

CX410-IP-Kamera-Spezifikationen			
	Modell	CX410	
Video & Audio	Bildsensor	1/1,8" CMOS Sensor	
	Videoauflösung	Standard: 2560*1440 (4 Megapixel) bei 30FPS	
	Objektiv	f=4mm F=1,0	
	Videokomprimierung	H.264	
	Blickwinkel	Horizontal:	89°
		Vertikal:	46°
	Farbige Nachtsicht	4Stk./3W/3000K/400Lumen	
Audio	Zwei-Wege-Audio		
Strom	PoE	IEEE 802.3af, 48V Active	
	DC Strom	DC 12.0V=1A, <12W	
Schnittstelle	Strom	DC Stromeingang	
	System	Reset-Taste	
	Ethernet	1 x 10M/100Mbps RJ45	
	Speicherung	microSD-Kartenslot (Max. 256 GB)	
	Audio	Eingebautes Mikrofon & Lautsprecher	
Software-Funktionen	Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 30fps(Standard: 25fps)	
		Substream: 4fps - 15fps(Standard: 10fps)	
	Bitrate	Mainstream: 2048Kbps - 6144Kbps(Standard: 4096Kbps)	
		Substream: 64Kbps - 512Kbps(Standard: 256Kbps)	
	Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari	
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android	
	Smarte Alarme	Bewegungserkennung; Personen-/Fahrzeug-/Haustiererkennung	
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung (Standard); Zeitplan-Aufzeichnung; 24/7 Aufzeichnung	
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P	
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 × Substream & 2 × Mainstream)	
Arbeitet mit	Google Assistant		
Arbeitsumgebung	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C~+50°C (14°F~122°F)	
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% ~ 90%	
	Wasserdichtigkeit	IP 67	
Größe & Gewicht	Dimensionen	Φ67 x 187mm	
	Gewicht	480g	
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/	