

E1-Outdoor-PoE-IP-Kamera-Spezifikationen		
	Modell	E1 Outdoor PoE
Video & Audio	Bildsensor	1/2,8" CMOS Sensor
	Videoauflösung	Standard: 3840 x 2160 (8,0 Megapixel) bei 25 fps
	Objektiv	f=2,8 - 8 mm, Zoom-Objektiv
	Videokomprimierung	H.265
	Blickwinkel	Horizontal: 94°-50°
		Vertikal: 53°-30°
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 12 Meter (40 ft) (LED: 12 Stk./14 mil/850 nm)
	Farbige Nachtsicht	Spotlight: 4 Stk./2,7 W/6500 K/180 lm
Audio	Zwei-Wege-Audio	
Strom	PoE	IEEE 802.3af, 48V Active
	DC Strom	DC 12,0 V=1 A, < 12 W
Schnittstelle	Strom	DC Stromeingang
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 x 10 M/100 Mbps; RJ45
	Speicherung	microSD-Kartenslot (Max. 256 GB)
	Audio	Eingebautes Mikrophon & Lautsprecher
Schwenk & Neige	Schwenk- & Neigebereich	Schwenk: 355°, Neige: 0° - 50°
	Auto-Tracking	Unterstützt
Software-Funktionen	Bildfrequenz	Mainstream: 2 fps - 25 fps (Standard: 25 fps)
		Substream: 4 fps - 15 fps (Standard: 10 fps)
	Bitrate	Mainstream: 4096 Kbps -8192 Kbps (Standard: 6144 Kbps)
		Substream: 64 Kbps - 512 Kbps (Standard: 256 Kbps)
	Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Smarte Alarme	Bewegungserkennung; Personen-/Fahrzeug-/Haustiererkennung
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung (Standard); Zeitplan-Aufzeichnung; 24/7 Aufzeichnung
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream)	
Arbeitet mit	Google Assistant	
Arbeitsumgebung	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +50°C (14°F - 122°F)
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%
	Wasserdicht	IP64
Größe & Gewicht	Dimensionen	Φ 85 x 118 mm
	Gewicht	395 g
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/