

## E1 Outdoor

### WLAN PTZ Kamera

- 5MP Super HD
- Personen-/Fahrzeugerkennung
- Schwenk, Neige & Zoom

## Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/2,7" CMOS Sensor
Videoauflösung	2560x1920 (5,0 Megapixel) bei 20 fps
Objektiv	f=2,8 - 8 mm, F=1,6, mit IR Cut
Zoom	3X optischer Zoom
Videokomprimierung	H.264
Sichtfeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontal: 48° - 90°</li> <li>• Vertikal: 37° - 68°</li> </ul>
PT-Winkel (max.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontal: 355°</li> <li>• Vertikal: 50°</li> </ul>
Tag & Nacht	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 12 m (40 ft) (LED: 12 Stück/14 mil/ 850 nm)
Farbige Nachtsicht	Spotlights: 4 Stück/2,7 W/6500 K
Audio	2-Wege-Audio
DC Strom	DC 12,0 V  1 A, <12 W
Schnittstelle	
Strom	DC Stromeingang

System	Reset-Taste
Ethernet	1 × 10 m/100 Mbps RJ45
Speicherung	microSD-Kartenslot (Max. 256 GB)
Audio	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
<b>Software &amp; Funktion</b>	
Bildfrequenz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Main Stream: 2 fps - 25 fps(Standard: 20 fps)</li> <li>• Sub Stream: 4 fps - 15 fps(Standard: 10 fps)</li> </ul>
Bitrate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Main Stream: 1024 Kbps -8192 Kbps(Standard: 4096 Kbps)</li> <li>• Sub Stream: 64 Kbps - 512 Kbps(standard: 256 Kbps)</li> </ul>
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Browser	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Smarte Alarme	Bewegungs-/Personen-/ Autoerkennung
Aufzeichnungs-Modi	Bewegungsaufzeichnung (Standard); Zeitplan-Aufzeichnung; 24/7 Aufzeichnung
Protokolle & Standards	HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, RTSP,RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P, FTP
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 × Substream & 2 × Mainstream)
Funktioniert mit	Google Assistant; Reolink Cloud (nur verfügbar in einigen Ländern)
<b>WLAN</b>	
WLAN-Standard	IEEE 802.11a/b/g/n
Betriebsfrequenz	2,4/5 GHz
WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK

Arbeitsumgebung	
Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)
Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 20% - 85%
Wetterbeständigkeit	Ja
Größe & Gewicht	
Größe	Φ 85 x 118 mm
Gewicht	380 g
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a>

## Gallery & Specs



1. Daylight Sensor
2. 4 Spotlights
3. Lens
4. 12 IR LEDs
5. Status LED



1. Micro SD Card Slot
2. Power
3. Network
4. Power Cable
5. Speaker