

RLC-823A

Smarte 4K Ultra HD PTZ IP-Kamera; Personen- & Autoerkennung; farbige Nachtsicht

- Personen-/Fahrzeugerkennung
- Auto Tracking
- Schwenk, Neige & Zoom

Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/2.8" CMOS Sensor
Videoauflösung	Standard: 3840 x 2160 (8,0 Megapixels) bei 25 fps
Objektiv	f=2,7-13,5mm F=1,6-3,3, Zoom-Objektiv
Optischer Zoom	
Videokomprimierung	H.265
Sichtfeld	• Horizontal: 105°-31° • Vertikal: 55°-17°
Tag & Nacht	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 60 Meter (190ft) (LED: 4 Stücke/28 mil/850 nm)
Farbige Nachtsicht	Spotlight: 3 Stücke/5700K/945 Lumen)
Audio	Zwei-Wege-Audio
Strom	
PoE	IEEE 802.3at, 48V Active

DC Strom	DC 12,0V [±] 2A, <24W
Schnittstelle	
Strom	DC Stromeingang
System	Reset-Taste
Ethernet	1 × 10M/100Mbps RJ45
Speicherung	microSD-Kartenslot (Max. 256GB)
Audio	Eingebautes Mikrofon & Lautsprecher
Pan & Tilt	
PT-Winkel (max.)	Schwenk: 360°, Neige: 0° - 90°
Pan-Geschwindigkeit	2,5° - 150°/ Sek. (einstellbar)
Pan-Geschwindigkeit	1,5° - 60°/ Sek. (einstellbar)
Preset	64
Kurs	1 Kurs, bis zu 16 Preset-Punkte pro Kurs
Auto-Tracking	Unterstützt
Stromausfall-Memory	Unterstützt
Software & Funktion	
Bildfrequenz	• Mainstream: 2fps - 25fps (Standard: 25fps) • Substream: 4fps - 15fps (Standard: 10fps)
Bitrate	• Mainstream: 4096Kbps -8192Kbps (Standard: 6144Kbps) • Substream: 64Kbps - 512Kbps (Standard: 256Kbps)
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Browser	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Smarte Alarme	Bewegungserkennung; Personen-/ Fahrzeug-/Haustiererkennung
Aufzeichnungs-Modi	Bewegungsaufzeichnung (Standard); Aufzeichnung nach Zeitplan; 24/7 Aufzeichnung

Protokolle & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 × Substream & 2 × Mainstream)
Funktioniert mit	Google Assistant
Arbeitsumgebung	
Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)
Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%
Wetterbeständigkeit	IP66
Größe & Gewicht	
Größe	Φ 136 x 201 mm
Gewicht	1,8 kg
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/

Gallery & Specs



1. Metal Aluminum Case
2. Daylight Sensor
3. 4 IR LEDs
4. High Definition Lens (f=2.7-13.5mm)
5. 3 Spotlights



1. Micro SD Card Slot



1. Power
2. Reset Button
3. Earth Wire
4. Network
5. Waterproof Lid