

RLC-823A-16X-IP-Kamera-Spezifikationen			
	Modell	RLC-823A 16X	
Video & Audio	Bildsensor	1/2,8" CMOS Sensor	
	Videoauflösung	Standard: 3840 x 2160 (8,0 Megapixels) bei 25 fps	
	Objektiv	f=5,3-86 mm, Zoom-Objektiv	
	Zoom	16X optischer Zoom	
	Videokomprimierung	H.265	
	Blickwinkel	Horizontal:	54,2° - 3,6°
		Vertikal:	41,7° - 2,1°
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung	
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 80 Meter (260 ft) (LED: 7 Stücke/28 mil/850 nm)	
Audio	Zwei-Wege-Audio		
Strom	PoE	IEEE 802.3at, 48V Active	
	DC Strom	DC 12,0 V=2 A, < 24 W	
	Strom	DC Stromeingang	
Schnittstelle	System	Reset-Taste	
	Ethernet	1 x 10 m/100 Mbps; RJ45	
	Speicherung	microSD-Kartenslot (Max. 256 GB)	
	Audio	Eingebautes Mikrofon & Lautsprecher	
	Strom	DC Stromeingang	
Schwenk & Neige	Schwenk- & Neigebereich	Schwenk: 360°, Neige: 0° - 90°	
	Schwenkgeschwindigkeit	1,4° - 281°/ Sek. (einstellbar)	
	Neigegeschwindigkeit	1,4° - 56°/ Sek. (einstellbar)	
	Preset	64	
	Kurs	1 Kurs, bis zu 32 Preset-Punkte pro Kurs	
	Auto-Tracking	Unterstützt	
	Wiederherstellung bei Stromausfall	Unterstützt	
Software-Funktionen	Bildfrequenz	Mainstream: 2 fps - 25 fps (Standard: 25 fps)	
		Substream: 4 fps - 15 fps (Standard: 10 fps)	
	Bitrate	Mainstream: 4096 Kbps - 8192 Kbps (Standard: 6144 Kbps)	
		Substream: 64 Kbps - 512 Kbps (Standard: 256 Kbps)	
	Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari	
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android	
	Smarte Alarme	Bewegungserkennung; Personen-/Fahrzeug-/Haustiererkennung	
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung (Standard); Zeitplan-Aufzeichnung; 24/7 Aufzeichnung	
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P	
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream)		
Arbeitet mit	Google Assistant		
Arbeitsumgebung	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +50°C (14°F - 122°F)	
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%	
	Wetterfestigkeit	IP66	
Größe & Gewicht	Dimensionen	Φ 132 x 281 mm	
	Gewicht	1,6 kg	
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/	