

<b>Reolink-TrackMix-PoE-IP-Kamera-Spezifikationen</b>			
	Modell	Reolink TrackMix PoE	
<b>Video &amp; Audio</b>	Bildsensor	1/3" +1/2,8" CMOS-Sensor	
	Videauflösung	Bis zu: 3840 x 2160 (8,0 Megapixels) bei 25 Frames/Sek	
	Objektiv	f=2.8mm@F=1.6, f=8mm@F=1.6	
	Videokomprimierung	H.264, H.265	
	Sichtfeld	Horizontal:	104°-38°
		Vertikal:	60°-21°
	Zoom	6X Hybridzoom	
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung	
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (LED: 2 Stk./850 nm)	
	Farbige Nachtsicht	Spotlight: 2 Stk./6500K/450 Lumen	
Audio	Zwei-Wege-Audio		
<b>Strom</b>	PoE	IEEE 802.3af, 48V Active	
	DC Strom	DC 12,0V=1A, <12W	
<b>Schnittstelle</b>	Strom	DC Stromeingang	
	System	Reset-Taste	
	Ethernet	1 x 10M/100Mbps RJ45	
	Speicherung	microSD-Kartenslot (Max. 256GB)	
	Audio	Eingebautes Mikrofon & Lautsprecher	
<b>Schwenken &amp; Neigen</b>	Schwenk- & Neigewinkel	Schwenk: 355°, Neige: 0°~90°	
	Schwenkgeschwindigkeit	2.5° ~ 90°/ Sek. (einstellbar)	
	Neigegeschwindigkeit	1.5° ~ 60°/ Sek. (einstellbar)	
	Preset	32	
	Auto-Tracking	Unterstützt	
<b>Software &amp; Funktion</b>	Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 25fps	
		Substream: 4fps - 20fps	
	Bitrate	Mainstream: 4096Kbps - 8192Kbps	
		Substream: 128Kbps - 1228Kbps	
	Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari	
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android	
	Smarte Alarme	Bewegungserkennung; Personen-/Fahrzeug-/Haustiererkennung	
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung (Standard); Aufzeichnung nach Zeitplan; 24/7 Aufzeichnung	
	Methode der Verfolgung	Digital Tracking; Tracking Priorität: Pan/Tilt; Tracking Priorität: Digital	
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P	
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream)		
Smart Home	Google Assistant		
<b>Arbeitsumgebung</b>	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)	
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%	
	Wetterbeständigkeit	IP65	
<b>Größe &amp; Gewicht</b>	Größe	228 x 147 x 110mm	
	Gewicht	1,21kg	
<b>Garantie</b>	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support gehen Sie zur <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a>	